

MV-DLS300P-04T 激光振镜立体相机

MV-DLS300P-04T 型号激光振镜立体相机采用高均匀性激光搭配高精振镜技术，双目结合高分辨率彩色成像系统，内置高鲁棒性 3D 图像处理算法，提供亚毫米级测量精度，生成高质量 RGB-D 图像。相机抗环境光能力强，可在室外 10W Lux 下稳定成像，特别适用于中小范围工件上下料、无序抓取等场景。




RoHS


功能特性

- 定制化光学系统，超强抗环境光能力
- 高均匀性激光，成像质量优异
- 多核并行处理架构，处理效率高
- RGB、深度图同步对齐，二次开发方便快捷
- 轻量化设计，小尺寸高稳定性，安装使用灵活


外形尺寸



安装支架轴视图



测量范围视图



订货型号

MV-DLS300P-04T

行业应用

工件上下料、无序抓取



技术参数

参数	型号	MV-DLS300P-04T
		激光振镜立体相机
性能		
近视场		220 mm × 240 mm@400 mm
典型视场		360 mm × 360 mm@600 mm
远视场		460 mm × 480 mm@800 mm
净距离 (CD)		400 mm
测量范围 (MR)		400 mm
Z 轴重复精度 ¹		0.08 mm@600 mm
VDI/VDE 精度 ²		0.1 mm@600 mm
分辨率		3200 × 1944@RGB 图 1264 × 1152@深度图
采集时间		1.4 s ~ 2.6 s
出图延迟时间		1.7 s ~ 3 s
数据类型		原始图 (黑白+彩色), 深度图, RGB-D 图
激光性能		
激光安全等级		Class 2
波长		450 nm
电气特性		
数据接口		Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)
数字 I/O		12-pin M12 接口提供供电和 I/O, 3 路光耦隔离输入 (Line 0/3/6), 3 路光耦隔离输出 (Line 1/4/7)
供电		24 V DC
典型功耗		15 W@24 V DC
结构		
外形尺寸		236.3 mm × 79.8 mm × 98.5 mm
重量		约 1.3 kg
IP 防护等级		IP65
温度		工作温度 0 °C ~ 45 °C, 储藏温度-30 °C ~ 80 °C
湿度		20% ~ 85%RH 无冷凝
一般规范		
软件		RobotPilot, HiViewer
操作系统		Windows 7/10 32/64 bits, Windows 11 64 bits
认证		RoHS

* 1: 深度值测量 100 次的标准差, 测量目标为陶瓷板。

* 2: 测量目标为直径 30 mm、球间距 100 mm 的陶瓷双球, 参考 VDI/VDE 2634 Part II 标准。