

MV-TS1008

智能 AI 训练服务器 TS1008 系列，L2 八卡

MV-TS1008 系列 AI 训练服务器是面向企业级 AI 开发场景打造的 2U 上架式高性能服务器。搭载服务器级 CPU，配备 8 块专用 AI 计算卡，适配全系智能产品深度学习应用需求。设备集成 RAID 存储阵列与硬盘热插拔机制，提供千兆/万兆网口，最大支持 100 个子账户并发使用，为团队协同 AI 开发提供稳定、高效的计算平台。



功能特性

- 搭载服务器级CPU，支持100人在线标注、模型转换等集中化管理操作
- 中高性能GPU配置，可满足多人并发模型训练与验证，兼容智能产品深度学习训练应用
- 存储支持RAID，保障数据安全；支持硬盘热插拔，便于数据物理迁移与灵活扩容
- 配备Intel®千兆网口/万兆光口，实现图像数据高速、稳定传输

典型应用

电子半导体、工厂自动化、物流读码、饮料酒类瓶检、医药包装、汽车整车及零部件等

订货型号

MV-TS1008-512GR-960G20TR10



技术参数

型号	MV-TS1008-512GR-960G20TR10
性能	
处理器	Intel® Xeon® Gold 6348 处理器，28 核心 56 线程 × 2
内存	默认 512 GB，支持 32 个 DDR4 内存插槽，单根 64 GB，最大支持 2 TB
存储	支持 2 个 960 GB SATA SSD 组建 RAID1； 支持 4 个 10 TB 企业级 SATA 3.5" HDD (7200 rpm) 组建 RAID 10；
图形处理器	计算卡：NVIDIA TESLA L2 × 8； 容量：24 GB GDDR6； 带宽：300 GB/s； 功率：75 W； 算力：INT8/FP8 TC 193 TFLOPS；FP16 TC 96.5 TFLOPS；TF32 48.3 TFLOPS；FP32 24.1 TFLOPS； 接口：PCIe Gen4 x16 (64 GB/s)
接口	
网络接口	2 个千兆网口，2 个万兆光口
USB 接口	前置 2 个 USB3.0 接口；后置 2 个 USB3.0 接口；内置 1 个 USB3.0 接口
串口	后置 1 个 RJ-45 接口
AI 训练服务	
项目数	无限制
训练模型数	无限制
训练任务数	默认支持最大 8 任务同步训练
子账户管理	支持创建最多 100 个子账户并发使用，可为各账户配置权限策略及分配资源
数据集管理	单个数据集最大图片数≤100000 张；单图大小≤100 MB；单图最大分辨率< 1 亿像素； 其他数据类型无大小及数量限制； 支持上传 JPG、JPEG、PNG、BMP 格式图片，并支持 ZIP 压缩包直接上传（可包含标注数据）
任务类型	支持目标检测、图像分类、字符训练、图像检索、实例分割、异常检测、图像分割、无监督学习等任务
数据标注	支持人工标注、多人协作标注、智能预标注、多任务串行标注
模型相关功能	支持模型训练、训练后验证、模型管理与转换，模型可部署至智能产品平台（如 VM、智能相机）。
电气特性	
最大功耗	1500 W
供电	200-240V AC/10A; 240V DC/8A; 100-127V AC/10A
结构	
安装方式	机柜式
外形尺寸	790 mm × 447 mm × 86.1 mm (L*W*H)
重量	约 35.5 kg

温度	工作温度：5 ~ 45℃ 存储温度（3 个月以内）：-30℃~+60℃ 存储温度（6 个月以内）：-15℃~+45℃ 存储温度（1 年以内）：-10℃ ~ +35℃
湿度	工作湿度：8% ~ 90% 存储湿度（3 个月以内）：8% ~ 85% 存储湿度（6 个月以内）：8% ~ 80% 存储湿度（1 年以内）：20% ~ 75%

外形尺寸

