

MV-VH5706T-256G80

控制器

控制器搭载 Intel 8 代处理器，8GB 或 16GB 内存。支持 24 路 GPIO，拥有多个独立千兆网口、USB2.0 和 USB3.0。定位于主流视觉应用，为多相机定位、检测和识别等应用提供支持。



功能特性

- 搭载桌面级Intel第八代CPU，提供强力运算性能
- 强大的扩展槽配置，满足机器视觉常用图像采集接口的扩展，性能稳定
- 支持GPIO功能，输出支持NPN/PNP切换
- 支持PCIE3.0 x16接口
- 可选内置USB接口，便于现场部署维护

典型应用

- 3C 行业，食品药品行业，交通行业



技术参数

型号	MV-VH5706T-256G80
性能	
处理器	Intel® Core™ i5-8500
内存	16 GB
存储	128G SSD 和 2T HDD
图形处理器	英特尔®核芯显卡 630
操作系统	Windows 10 64 位，未激活
加密	
加密方式	无
外部接口	
视频输出	1 个 HDMI 端口，1 个 VGA 端口 支持同时独立显示输出 最大支持 1920 × 1080 @60Hz
数字 I/O	支持 8 路数字隔离输入 支持 16 路光耦隔离输出（支持 NPN/PNP 切换）
网络接口	6 个千兆网口
USB 接口	4 个 USB2.0 接口 4 个 USB3.0 接口 1 个内置 USB2.0 接口
串口	2 路全功能 RS-232，支持 RS-485 和 RS-422 切换
光源接口	4 路 24 V 恒压光源驱动，单路最大功耗 72 W，四路最大功耗 80 W
扩展接口	1 个 PCIE3.0 x16 接口
电气特性	
供电	24 VDC
典型功耗	95 W
结构	
外形尺寸	161.4 mm × 208.5 mm × 105.5 mm
重量	约 2.1 kg
温度	0 ~ 50 °C
湿度	20%~95% RH 无冷凝
一般规范	
认证	CE, KC

外形尺寸



